


Установка защитного приспособления VHF-8, крышка и несущая скоба



Тип	Уп.	Вес	Арт.-№
	штука	кг/100 шт.	
VHF-AE4TE	1	12,800	6109 85 0





D €/шт.

Крышка и несущая скоба для монтажа защитных устройств, например, автоматических предохранителей или FI-защитных выключателей до макс. 4 ТЕ.

Указание: использовать только в комбинации с опорами VHF-T1 или VHF-T2.



Установка защитного приспособления VHF-8



Тип	Уп.	Вес	Арт.-№
	штука	кг/100 шт.	
VHF-T1	1	6,730	6109 85 2

C Сталь **D** €/шт.

Держатель с клеммной колодкой РЕ для монтажа защитных выключателей FI, состоит из:
 - базового элемента с шиной 35 мм, клеммной колодкой РЕ 4 x 10 мм²
 - крепежный материал


Тип	Уп.	Вес	Арт.-№
	штука	кг/100 шт.	
VHF-T2	1	8,380	6109 85 4

C Сталь **D** €/шт.

Держатель с клеммной колодкой N и РЕ для монтажа защитных автоматов, состоит из:
 - базового элемента с шиной 35 мм, N-клеммной колодкой 4 x 10 мм² и РЕ-клеммной колодкой 4 x 10 мм²
 - Крепежный материал



Розетка с заземляющим контактом 45° с крышкой, IP44



Тип	Цвет	Уп.	Вес	Арт.-№
		штука	кг/100 шт.	
S901F	черный графит	1	7,500	6109 87 2


D €/шт.

Розетка с защитным контактом, 1-секц., 45° с крышкой, для фиксации в монтажном проеме пластины. Вид защиты: IP 44.

направление установки 45°, для защелкивания платы в монтажном отверстии Вид защиты: IP 44.



Розетка CEE



Тип	Уп.	Вес	Арт.-№
	штука	кг/100 шт.	
CEE-16A	1	19,100	6109 87 4

D €/шт.

Розетка CEE с шириной крепления 60 мм, 3-полюсная+N+PE, 400 В, 16 А, 6 ч.

Тип	Уп.	Вес	Арт.-№
	штука	кг/100 шт.	
CEE-32A	1	20,400	6109 87 6

D €/шт.

Розетка CEE с шириной крепления 60 мм 3-полюсная+N+PE, 400 В, 32 А, 6 ч.

